

## Saratoga La Terrazza

Saratoga La Terrazza è un prodotto idrorepellente a base di polisilossani in solvente.

### SETTORI DI APPLICAZIONE

Protettivo consolidante anti-infiltrazioni, ideale per gres, pietra naturale, cemento, clinker e cotto. Protegge e ripara balconi e terrazze dall'acqua e dall'umidità, è calpestabile.

Protegge e impermeabilizza le fessure fino a 1 mm, evitando le infiltrazioni negli ambienti sottostanti e rallentando il degrado dei materiali su cui viene applicato, penetra infatti in profondità nelle fessure, nelle connessioni e nelle cavillature, ne consolida la superficie, la protegge e la impermeabilizza. Grazie alla sua azione, evita l'insorgere di muffe, alghe ed eventuali efflorescenze. Protegge le fughe. Penetra in profondità nelle superfici, legandosi chimicamente con il materiale ma lasciandolo traspirare. E' pronto all'uso.

### APPLICAZIONE

- Le superfici devono essere pulite, asciutte e sgrassate
- Applicare ad una temperatura ambiente tra i +5 e i +30°C. Non applicare su superfici esposte ai raggi del sole.
- Il prodotto è pronto all'uso, dare una mano passando a pennello, a rullo oppure a spruzzo, assicurandosi di passare molto bene le fughe e tutte le eventuali cavillature e fessure.
- Frizionare entro 5 minuti con un panno o con carta assorbente, per asciugare e rimuovere eventuali eccedenze (anche non visibili) in superficie.
- Per una protezione ottimale, su superfici molto assorbenti si consiglia di applicare una seconda mano circa 24 ore dopo la prima applicazione. La superficie è nuovamente calpestabile 24 ore dopo l'ultimo trattamento.
- Non applicare in caso di pioggia, e successivamente ad essa attendere almeno 72 ore prima dell'applicazione.

Il prodotto è trasparente e non altera il colore del materiale, potrebbe tuttavia renderlo più brillante, per questo si consiglia sempre di effettuare prima una prova preventiva su una piccola parte del supporto.

Per effettuare la manutenzione periodica, anche quotidiana, si consiglia l'utilizzo di un detergente neutro tipo Saratoga Netta Tutto, seguendo le indicazioni sull'etichetta.

Pulizia: con acqua e sapone.

RESA* PER LITRO	1°mano	2°mano
cotto, pietra, supporti molto porosi	10-15 m <sup>2</sup>	15-20 m <sup>2</sup>
monocotture, gres, clinker	30 m <sup>2</sup>	30 m <sup>2</sup>

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Colore	Trasparente non filmogeno
Peso specifico	0.82 ± 0.04 g/ml

### MAGAZZINAGGIO

Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali non aperti, a 20/25°C per 24 mesi dalla data di produzione.

### AVVERTENZE

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per informazioni in merito alla Scheda di Sicurezza del prodotto, si consultino la Scheda di Sicurezza e le indicazioni in etichetta del prodotto stesso.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito [www.saratoga.it](http://www.saratoga.it)

Descrizione	Contenuto	Codice prodotto	Imballo pezzi	Ean
La Terrazza barattolo	1 l	88 945 001	6	8005860889453
La Terrazza barattolone	2,5 l	88 946 001	2	8005860889460



Rev 05 del 29/03/2021- Le indicazioni riportate nella presente scheda sono state redatte in base alla nostra esperienza e secondo le nostre migliori conoscenze, ma non comportano l'assunzione di responsabilità per l'esito dell'impiego. L'utilizzatore è pregato di controllare che le indicazioni si adattino alle sue esigenze e di effettuare tutte le prove necessarie per garantire la sicurezza di cose e persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere (sia accidentali che derivanti dall'uso non appropriato del prodotto) comprese le perdite di profitto. Per le specifiche caratteristiche, contattare Saratoga Int. Sforza S.p.A.. Il nostro Servizio Tecnico è a disposizione per ulteriori informazioni.